



MANNOL 9905

Epoxy-Metal



Volume: 30g/24ml

EN MANNOL Epoxy-Metal is designed for quick and reliable bonding of steel, aluminum, brass, copper, iron, tin, lead and various alloys. It hardens within 4 minutes. Final curing occurs within 2-3 hours, the connection gains high mechanical shear strength (3-5 N/mm²) and can withstand temperatures of up to 150 °C. It is suitable for filling cracks and cavities, drilled holes, for repairing damaged screw threads and can also be used as a filler for flat surfaces. This product also bonds ceramics, concrete, wood and their compounds.

DE MANNOL Epoxy-Metal ist dazu bestimmt, schnell und zuverlässig Stahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Eisen, Zinn, Blei und verschiedene Legierungen zu kleben. Es verhärtet innerhalb von 4 Minuten. Die Endaushärtung tritt nach 2-3 Stunden ein, die Verbindung wird gegen Scherung widerstandsfähig (3-5 N/mm²) und hält Temperaturen bis zu 150 °C stand. Es ist anwendbar beim Auffüllen von Rissen und Hohlräumen, gebohrten Öffnungen, beim Instandsetzen von beschädigten Gewinden sowie als Spachtelmasse bei der Instandsetzung flacher Oberflächen. Dieses Produkt klebt auch Keramik, Beton, Holz und ihre Verbindungen.

RU MANNOL Epoxy-Metal предназначена для быстрого и надежного склеивания стали, алюминия, латуни, меди, железа, олова, свинца и различных сплавов. Затвердевает в течение 4 минут. Полное затвердевание наступает через 2-3 часа, соединение приобретает высокую механическую прочность на сдвиг (3-5 N/mm²) и выдерживает температуру до 150 °C. Применима для заполнения трещин и пустот, просверленных отверстий, для восстановления поврежденной резьбы, а также как шпатлевка для ремонта плоских поверхностей. Этот продукт склеивает также керамику, бетон, дерево и их соединения.

* For more information please contact our sales department.