



MANNOL

FWD GETRIEBEOEL



- GB** Mannol FWD Getriebeöl is manual transmission oil meeting the requirements of modern fuel efficient motor vehicles where an API GL-4 gear oil is recommended.
- DE** Mannol FWD Getriebeöl ist ein hochqualitatives teilsynthetisches Getriebeöl für den Einsatz in PKW-Schaltgetrieben mit integriertem Differential. Komfortverbesserung durch leichtere Schaltbarkeit, Geräuschreduzierung und weniger Hakeln. Übertrifft die Anforderungen der meisten Automobilhersteller. Ganzjährig einsetzbar.
- RU** Mannol FWD Getriebeöl уникальное полусинтетическое все-сезонное трансмиссионное масло (Front Wheel Drive), обеспечивающее надежную и легкую работу механических коробок передач и дифференциалов автомобилей с передним приводом в широком температурном диапазоне: от -40 до +45°C. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками и высокой термостабильностью. Гарантирует продление срока службы синхронизаторов.

Packages:
1L, 4L, 20L, 60L

Meets the requirements and specifications:

SAE 75W-85
API GL4
MIL-L-2105

Product Characteristics:

| Characteristics | Method | Unit | Value |
|--------------------|--------|-------------------|--------|
| SAE-class | | | 75W-85 |
| Density at 15°C | D 1298 | kg/m ³ | 886 |
| Flash point COC | D 92 | °C | 210 |
| Pour point | D 97 | °C | -46 |
| Viscosity at 100°C | D 445 | CSt | 11,7 |
| Viscosity at 40°C | D 445 | CSt | 72,4 |
| Viscosity index | D 2270 | | 157 |

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.
Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.